

地下室	编号	名称	用料做法	参考指标	附注	地下室
楼地面 整体面层	地105 楼105	聚氨酯彩色涂料地面/楼面	1. 聚氨酯罩面涂料二遍 2. 聚氨酯地面涂料二遍 3. 聚氨酯底涂料一遍 4. 满刮建筑胶水泥腻子一遍, 打磨平整 5. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 6. 素水泥浆一道 7. 120厚C15混凝土垫层 8. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 9. 素土夯实 7. 现浇钢筋混凝土楼板	总厚度: 295/25 自重: 0.41kN/m ²	1. 聚氨酯涂层总厚度宜>1.2, 颜色由单体工程设计确定。 2. 适用于有清洁要求的地面。	楼地面 整体面层
踢裙内墙						踢裙内墙
顶棚涂料						顶棚涂料
外墙	地106 楼106	丙烯酸涂料地面/楼面	1. 1~2厚丙烯酸地板涂料 2. 满刮建筑胶水泥腻子一遍, 打磨平整 3. 40厚C25细石混凝土, 随打随抹光 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 7. 素土夯实 5. 现浇钢筋混凝土楼板	总厚度: 255/45 自重: 1.00kN/m ²	基层也可采用配套腻子修补, 打磨平整	外墙
屋面 室外工程						屋面 室外工程

地下室	编号	名称	用 料 做 法	参考指标	附 注	地下室
整体面层 楼地面	地107 楼107	水泥基自流平地面/楼面	1. 5厚水泥基自流平面层 2. 涂刷自流平界面剂 3. 40厚C25细石混凝土，随打随抹平，表面打磨或喷砂处理 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3：7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 7. 素土夯实 5. 现浇钢筋混凝土楼板	总厚度: 255/45 自重: 1.10kN/m ²	1. 适用于食品加工、洁净房间及实验室等。 2. 水泥基自流平应符合《自流平地面工程技术规程》JGJ/T175的规定。	整体面层 楼地面
踢裙内墙	地108 楼108	聚氨酯自流平涂料地面/楼面	1. 2~4厚聚氨酯自流平涂层 2. 40厚C25细石混凝土，随打随抹平，表面打磨或喷砂处理 3. 1.2厚合成高分子防水涂料 4. 刷基层处理剂一道 5. 60厚C15混凝土垫层随打随抹平 6. 150厚3：7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 7. 素土夯实 3. 素水泥浆一道 4. 现浇钢筋混凝土楼板	总厚度: 255/45 自重: 1.05kN/m ²	1. 适用于有清洁要求的地面。 2. 聚氨酯涂层颜色由单体工程设计确定。 3. 基层处理后涂刷底涂层，批刮中涂层，修补打磨后，施工自流平面涂层。 4. 聚氨酯自流平应符合《自流平地面工程技术规程》JGJ/T175的规定。	踢裙内墙
顶棚涂料						顶棚涂料
外墙						外墙
屋面						屋面
室外工程						室外工程

地下室
整体面层
楼地面
踢裙内墙
顶棚涂料
外墙
屋面
室外工程

编 号	名 称	用 料 做 法	参考指标	附 注
地109 楼109	环氧树脂自流平地面/楼面	1. 0.5~1.5厚环氧树脂自流平面涂层 2. 0.5~1.5厚环氧树脂自流平中涂层 3. 环氧树脂自流平底涂层 4. 40厚C25细石混凝土, 随打随抹平, 表面打磨或喷砂处理 5. 1.2厚合成高分子防水涂料 6. 刷基层处理剂一道 7. 60厚C15混凝土垫层随打随抹平 8. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 9. 素土夯实 5. 素水泥浆一道 6. 现浇钢筋混凝土楼板	总厚度: 255/45 自 重: 1.05kN/m ²	1. 适用于有卫生要求的场所。 2. 当用于有重载或抗冲击环境时, 混凝土基层应加厚并做配筋处理。 3. 环氧树脂自流平应符合《环氧树脂自流平地面工程技术规范》GB/T50589的规定。
地110 楼110	聚酯砂浆地面/楼面	1. 5~7厚聚酯砂浆面层 2. 40厚C30细石混凝土, 随打随抹平, 表面打磨或喷砂处理 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 6. 素土夯实 4. 现浇钢筋混凝土楼板	总厚度: 260/50 自 重: 1.15kN/m ²	1. 适用于食品加工、洁净房间及实验室等

地下室
整体面层
楼地面
踢裙内墙
顶棚涂料
外墙
屋面
室外工程

编 号	名 称		用 料 做 法		参考指标	附 注
地201 楼201	陶瓷地砖地面/楼面	F (防水地面/楼面)	1. 8~10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆		总厚度: 295/85 自 重: 1.80kN/m²	1. 适用于卫浴间、厨房间。 2. 地砖规格、品种详见单体工程设计; 要求离缝铺贴时可采用1:1水泥砂浆勾平缝。 3. 地砖应为防滑地砖。 4. 防水涂料施工前应涂刷基层处理剂; 防水层在墙柱交接处翻起高度不小于250; 防水材料也可由单体工程设计另选。 5. 找坡层小于30厚时采用1:3水泥砂浆, 大于等于30厚时采用C20细石混凝土。 6. 找坡坡度及填充层厚度应满足单体工程设计要求。 7. 地面可采用基土找坡。 8. 自重为楼板上材料重量; 找坡层按平均40厚计算, 自重如与实际不符应适当增减。
		3. F1 1.5厚合成高分子防水涂料 F2 2.0厚聚合物水泥防水涂料	4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 5. 素水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 8. 素土夯实			
		XF (下沉式防水地面/楼面)	1. 8~10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆		总厚度: 275+h /65+h 自 重: 1.25kN/m² (未含填充层)	
		3. XF1 1.5厚合成高分子防水涂料 XF2 2.0厚聚合物水泥防水涂料	4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. h厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏 6. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘 7. 60厚C15混凝土垫层随打随抹平 8. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 9. 素土夯实			
			6. 现浇钢筋混凝土楼板			
			7. 现浇钢筋混凝土楼板 (基层处理平整)			

地下室

楼地面

踢裙内墙

顶棚涂料

外墙

屋面

室外工程

板块面层

参考指标

附注

用 料 做 法

名 称

编 号

总厚度: 235/25
自 重: 0.50kN/m²

1. 陶瓷锦砖又名马赛克。
2. 锦砖规格、品种详见单体工程设计; 锦砖应防滑。
3. 防水做法适用于卫浴间、厨房间。
4. 防水涂料施工前应涂刷基层处理剂; 防水层在墙柱交接处翻起高度不小于250; 防水材料也可由单体工程设计另选。
5. 找坡层小于30厚时采用1:3水泥砂浆, 大于等于30厚时采用C20细石混凝土; 找坡坡度单体工程设计确定。
6. 地面可采用基土找坡。
7. 自重为楼板上材料重量; 找坡层按平均40厚计算, 自重如与实际不符应适当增减。

总厚度: 290/80
自 重: 1.70kN/m²

1. 5厚陶瓷锦砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝
2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆
3. 素水泥浆一道
4. 60厚C15混凝土垫层
5. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆
6. 素土夯实
4. 现浇钢筋混凝土楼板

1. 5厚陶瓷锦砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝
2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆
3.

F1	1.5厚合成高分子防水涂料
F2	2.0厚聚合物水泥防水涂料
4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平
5. 素水泥浆一道
6. 60厚C15混凝土垫层
7. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆
8. 素土夯实
6. 现浇钢筋混凝土楼板

陶瓷锦砖地面/楼面

F (防水地面/楼面)

地202
楼202

地下室

楼地面

踢裙内墙

顶棚涂料

外墙

屋面

室外工程

地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	
地下室		楼地面		踢裙内墙		顶棚涂料		外墙		屋面		室外工程	

地下室

楼地面

踢裙内墙

顶棚涂料

外墙

屋面

室外工程

编 号	名 称		用 料 做 法		参考指标	附 注
地204 (大理石)	大理石 (花岗石) 地面/楼面	F (防水地面/楼面)	1. 20厚大理石(花岗石)板,稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 6. 素土夯实		总厚度:260/50 自 重:1.16kN/m²	1. 石材规格、品种详见单体工程设计。 2. 石材铺装前,应采用防碱背涂剂进行背涂处理。 3. 防水涂料施工前应涂刷基层处理剂;防水层在墙柱交接处翻起高度不小于250;防水材料也可由单体工程设计另选。 4. 找坡层小于30厚时采用1:3水泥砂浆,大于等于30厚时采用C20细石混凝土;找坡坡度单项工程设计确定。 5. 地面可采用基土找坡。 6. 自重为楼板上材料重量;找坡层按平均40厚计算,自重如与实际不符应适当增减。
楼204 (大理石)			4. 现浇钢筋混凝土楼板			
地205 (花岗石)						
楼205 (花岗石)						
			1. 20厚大理石(花岗石)板,稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆		总厚度:305/95 自 重:2.15kN/m²	
	F1	1.5厚合成高分子防水涂料				
	3. F2	2.0厚聚合物水泥防水涂料				
	F3	0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材 1.3厚聚合物水泥防水粘结料满粘				
		4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 5. 素水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 8. 素土夯实				
			6. 现浇钢筋混凝土楼板			

地下室

楼地面

踢裙内墙

顶棚涂料

外墙

屋面

室外工程

地下室
楼地面
踢裙内墙
顶棚涂料
外墙
屋面
室外工程

编 号	名 称	用 料 做 法		参考指标	附 注	
地206 楼206	碎拼石板地面/楼面	1. 20厚碎拼石板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3：7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 6. 素土夯实		总厚度: 260/50 自 重: 1.16kN/m ²	1. 石材规格、品种详见单体工程设计。 2. 石材铺装前，应采用防碱背涂剂进行背涂处理。 3. 面层也可用1：2水泥米石子填缝。 4. 防潮材料也可由单体工程设计另选。	
		4. 现浇钢筋混凝土楼板				
	FC (防潮地面)	1. 20厚碎拼石板，稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆		总厚度: 265		
		3.	FC1			1.2厚合成高分子防水涂料
			FC2			1.5厚聚合物水泥防水涂料
		4. 刷基层处理剂一遍 5. 60厚C15混凝土垫层随打随抹平 6. 150厚3：7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 7. 素土夯实				

地下室
楼地面
踢裙内墙
顶棚涂料
外墙
屋面
室外工程

编 号	名 称	用 料 做 法	参考指标	附 注
地207 楼207	玻璃板地面/楼面	A (混凝土基层) 1. 12~24厚玻璃板, 专用胶粘结, 用不锈钢板压边收口 2. 40厚C30细石混凝土, 表面抹平 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 6. 素土夯实 4. 现浇钢筋混凝土楼板	总厚度: 275/65 自 重: 1.60kN/m ²	1. 玻璃板规格、花色品种详见单体工程设计。 2. 适用于舞厅、卡拉OK厅等。 3. 木地板、木龙骨、垫块及横撑等均满刷防腐剂及防火涂料, 满足相关防火要求。 4. 玻璃板应采用夹层安全玻璃。
		B (木基层) 1. 12~24厚玻璃板, 专用胶粘结, 用不锈钢板压边收口 2. 20厚木地板 3. 50×50木龙骨中距400架空20 (架空用40×40×20木垫块与木龙骨钉牢, 垫块中距400与基层固定), 40×40横撑中距800, 木龙骨与基层固定中距400 4. 50厚C15混凝土基层随打随抹平 5. 1.2厚合成高分子防水涂料 6. 刷基层处理剂一道 7. 60厚C15混凝土垫层随打随抹平 8. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 9. 素土夯实 4. 现浇钢筋混凝土楼板		

地下室
楼地面
踢裙内墙
顶棚涂料
外墙
屋面
室外工程

编 号	名 称	用 料 做 法	参考指标	附 注
地208 楼208	石英塑料板地面/楼面	1. 1.6~3.2厚石英塑料板, 专用胶粘剂粘贴 2. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 3. 素水泥浆一道 4. 30厚C20细石混凝土 5. 1.2厚合成高分子防水涂料 6. 刷基层处理剂一道 7. 60厚C15混凝土垫层随打随抹平 8. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 9. 素土夯实 4. 现浇钢筋混凝土楼板	总厚度: 265/25 自 重: 0.45kN/m ²	1. 塑料地板有片材和卷材等。 2. 塑料地板规格、颜色详见单体工程设计。
地209 楼209	聚氯乙烯板地面/楼面	1. 1.5~2厚聚氯乙烯板, 专用胶粘剂粘贴 2. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 3. 素水泥浆一道 4. 30厚C20细石混凝土 5. 1.2厚合成高分子防水涂料 6. 刷基层处理剂一道 7. 60厚C15混凝土垫层随打随抹平 8. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 9. 素土夯实 4. 现浇钢筋混凝土楼板	总厚度: 265/25 自 重: 0.45kN/m ²	

地下室
楼地面
踢裙内墙
顶棚涂料
外墙
屋面
室外工程

地下室	编 号	名 称	用 料 做 法	参考指标	附 注	地下室
板地面 楼地面	地210 楼210	橡胶板地面/楼面	1. 3厚橡胶板, 专用胶粘剂粘贴 2. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 3. 素水泥浆一道 4. 30厚C20细石混凝土 5. 1.2厚合成高分子防水涂料 6. 刷基层处理剂一道 7. 60厚C15混凝土垫层随打随抹平 8. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 9. 素土夯实 4. 现浇钢筋混凝土楼板	总厚度: 265/25 自重: 0.45kN/m ²	适用于有电绝缘或清洁、耐磨要求的场所	板地面 楼地面
踢裙内墙						踢裙内墙
顶棚涂料	地211 楼211	亚麻地板地面/楼面	1. 2~4厚亚麻地板, 专用胶粘剂粘贴 2. 3厚水泥基自流平找平 3. 涂刷自流平界面剂 4. 30厚C20细石混凝土, 随打随抹平 5. 1.2厚合成高分子防水涂料 6. 刷基层处理剂一道 7. 60厚C15混凝土垫层随打随抹平 8. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 9. 素土夯实 4. 20厚1:2水泥砂浆抹平 5. 素水泥浆一道 6. 现浇钢筋混凝土楼板	总厚度: 250/30 自重: 0.60kN/m ²	1. 亚麻地板规格、颜色详见单体工程设计。 2. 水泥基自流平应符合《自流平地面工程技术规程》JGJ/T175的规定。	顶棚涂料
外墙						外墙
屋面						屋面
室外工程						室外工程

地下室
楼地面
踢裙内墙
顶棚涂料
外墙
屋面
室外工程

编 号	名 称	用 料 做 法	参考指标	附 注
地212 楼212	活动地板地面/楼面 M (水磨石面层)	1. 150~350高活动地板 2. 15厚1:2水泥石子磨光 3. 素水泥浆一道 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 素水泥浆一道 6. 20厚聚合物水泥防水砂浆 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 9. 素土夯实 6. 现浇钢筋混凝土楼板	总厚度: 415~615 /185~385 自 重: 1.00kN/m ² ~1.20kN/m ²	1. 活动地板品种、高度由单体工程设计选定。 2. 活动地板的内墙面抹灰和踢脚, 应做至水磨石或水泥砂浆面层。 3. 聚合物水泥防水砂浆应符合《聚合物水泥防水砂浆》JC/T984的要求; 分层抹压施工。 4. 可在水泥砂浆面层上增设涂料层, 以满足单体工程要求。
	N (水泥砂浆面层)	1. 150~350高活动地板 2. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆一道 4. 20厚聚合物水泥防水砂浆 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 7. 素土夯实 4. 现浇钢筋混凝土楼板	总厚度: 400~600 /170~370 自 重: 0.70kN/m ² ~0.90kN/m ²	

地下室
楼地面
踢裙内墙
顶棚涂料
外墙
屋面
室外工程

地下室 楼地面 踢裙内墙 顶棚涂料 外墙 屋面 室外工程	编 号	名 称	用 料 做 法	参考指标	附 注
	地213 楼213	地毯地面/楼面 A (单层地毯)	1. 5~8厚地毯 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 素水泥浆一道 4. 20厚聚合物水泥防水砂浆 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 7. 素土夯实 4. 现浇钢筋混凝土楼板	总厚度:260/30 自重:0.65kN/m ²	1. 地毯花色品种、规格由单体工程设计选定。 2. 地毯铺装分浮铺、粘铺,具体由单项工程确定。 3. 聚合物水泥防水砂浆应符合《聚合物水泥防水砂浆》JC/T984的要求;分层抹压施工。
		B (双层地毯)	1. 8~10厚地毯 2. 5厚橡胶海绵衬垫 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 素水泥浆一道 5. 20厚聚合物水泥防水砂浆 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 8. 素土夯实 5. 现浇钢筋混凝土楼板	总厚度:265/35 自重:0.71kN/m ²	

编 号	名 称	用 料 做 法	参考指标	附 注
地301 楼301	实木地板地面/楼面	A (单层) 1. 刷油漆(带油漆成品地板无此道工序) 2. 18厚(50~100宽)实木企口地板 3. 50×50木龙骨中距400架空20(架空用40×40×20木垫块与木龙骨钉牢,垫块中距400与基层固定),40×40横撑中距800,木龙骨与基层固定中距400 4. 50厚C15混凝土基层随打随抹平 5. 1.2厚合成高分子防水涂料 6. 刷基层处理剂一道 7. 60厚C15混凝土垫层随打随抹平 8. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 9. 素土夯实 4. 现浇钢筋混凝土楼板	总厚度:350/90 自重:0.20kN/m²	1. 地板规格、品种详见单体工程设计;铺装时可根据条材或块材产品规格适当调整龙骨间距;也可采用席纹或拼花铺装。 2. 地板背面、龙骨、垫块及横撑等均满刷防腐剂及防火涂料。 3. 斜铺木地板稀铺间距6~10。 4. 如考虑地板下通风,地板通风算子及龙骨通风孔位置由单体工程设计确定。
		B (双层) 1. 刷油漆(地板成品带油漆者无此道工序) 2. 18厚(50~100宽)实木企口地板 3. 3~5厚泡沫塑料衬垫 4. 18厚松木木地板45°斜铺(稀铺) 5. 50×50木龙骨中距400架空20(架空用40×40×20木垫块与木龙骨钉牢,垫块中距400与基层固定),40×40横撑中距800,木龙骨与基层固定中距400 6. 50厚C15混凝土基层随打随抹平 7. 1.2厚合成高分子防水涂料 8. 刷基层处理剂一道 9. 60厚C15混凝土垫层随打随抹平 10. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 11. 素土夯实 6. 现浇钢筋混凝土楼板	总厚度:375/110 自重:0.38kN/m²	