

产品规格表

MP6000 扫描器/量具



MP6000 扫描器/量具

多平面 1-D/2-D BIOPTIC 成像仪

借助高性能 1-D/2-D 条码采集功能，重新定义更繁忙的 POS 通道的吞吐量和客户体验

每个人都知道第一印象非常重要。但在零售行业，最后印象可能更可靠。POS 通道是您与顾客的最后触点——一个可以达成销售或者导致销售失败并营造客户体验的地方。保持顺利结账再重要不过了——或者说更加充满挑战。制造商们使用新的 GS1 DataBar 和 2-D 条码来提高整个零售供应链的库存管理。出于保护贵重物品和便利，顾客正迅速采用电子条码来代表会员卡、折扣优惠券和礼品卡，因为这些条码可以存储在顾客始终随身携带的设备——移动电话上。如果 POS 无法适应这些条码，收银员必须手工输入条码数据，导致需要在 POS 处长时间等待，引起顾客焦躁不安和大为不满。但是，借助 MP6000 多平面成像仪，POS 可以随时处理 1-D 和 2-D 条码，无论这些条码是打印在纸张上、塑料会员卡上，还是显示在移动电话的屏幕上。另外，模块化设计使您能够在出现新的业务需要时增加新的功能。结果如何？无需在 POS 处长时间等待。降低放弃购买的风险。一项投资可以服务于当今和未来的各种需要。营造完美的最后印象，从而提高客户忠诚度和增加回访次数。

无与伦比的扫描性能

采用 Zebra 行业领先的、久经验证的成像技术，扫描条码的速度高于当今可用的任何激光 Bioptric 扫描器

采集任何条码

自动区分读取以下介质上的 1-D 和 2-D 条码：纸质标签（即使已经损坏）、塑料会员卡、礼品卡或移动电话屏幕

非凡的可靠性、成本节约和总拥有成本 (TCO)

尽可能降低故障和维护成本——扫描引擎中没有移动部件，减少了至少 30% 的能耗；电容式按钮不会磨损

可以进行定制，满足商店和顾客的各种需要

您可以通过六个端口轻松地增加新的功能，例如量具，使顾客能够扫描移动电话及会员卡上的条码的客户侧面扫描器，手持式扫描器和 EAS 设备，而且可以根据未来要求进行扩展（例如 RFID）

前所未有的管理功能

免费管理软件实现对整个扫描器解决方案——扫描器、量具和所有附属外设——的远程管理

蓝宝石玻璃

水平扫描窗口采用同类中更好的玻璃，几乎不受刮擦和磨损影响

集成以太网供电支持

支持您目前已经实施的 Checkpoint® 或 Sensormatic® 系统——不需要花费时间和资金进行升级

静音

与激光扫描器不同，MP6000 没有电机噪音，因此几乎完全静音，从而改善了 POS 环境

易于使用

全向扫描，覆盖 6 个侧面，720 度区域——只需轻扫即可操作

可选的顾客侧面扫描器

允许顾客同时扫描自己的会员卡、优惠券、冲动购买的物品和移动电话上显示的条码——可以在任何时候添加

轻松部署

适合现有的各种收银台

三个可编程按钮

采用按钮操作，给各种 POS 流程带来便利，从而进一步提高吞吐量

MP6000 更适合所有交易量庞大的零售环境，其中包括：

- 杂货店
- 超市
- 量贩
- 美元店
- 折扣连锁店
- 仓储会员店
- 自助结账

产品规格表

MP6000 扫描器/量具

技术规格

物理特性

尺寸

长型号扫描器和/扫描器/量具：
20 英寸（长）x 11.5 英寸（宽）x 4.00 英寸（厚）
x 5.00 英寸（高）
507 毫米（长）x 292 毫米（宽）x 102 毫米（厚）
x 128 毫米（高）
中型号扫描器和/扫描器/量具：
15.7 英寸（长）x 11.5 英寸（宽）x 4.00 英寸（厚）
x 5.00 英寸（高）
399 毫米（长）x 292 毫米（宽）x 102 毫米（厚）
x 128 毫米（高）
短型号扫描器：
13.9 英寸（长）x 11.5 英寸（宽）x 4.00 英寸（厚）
x 5.00 英寸（高）
353 毫米（长）x 292 毫米（宽）x 102 毫米（厚）
x 128 毫米（高）

重量

长型号扫描器：15.2 磅/6.9 千克
长型号扫描器/量具：18.3 磅/8.3 千克
中型号扫描器：13.0 磅/5.9 千克
中型号扫描器/量具：16.2 磅/7.4 千克
短型号扫描器：12.0 磅/5.4 千克

量具

- 30 磅，0.01 磅增量/15 千克，5 克增量
- 最大静态重量：300 磅/136 千克
- 安装扫描器之后可以添加量具（大部分国家和地区）
- 单线缆和双线缆协议
- 兼容 Mettler 和 Bizerba 价格
- 量具计算选项：
 - 0-12 磅，0.005 磅增量；12-30 磅 0.01 磅增量
 - 0-6 千克，2 克增量；6-15 千克 5 克增量
 - 单头和双头遥感量具显示屏
 - 双头可旋转 290°，拥有市场上最宽的视角

水平玻璃

蓝宝石玻璃；集成的 Produce Lift Bar

用户界面

- 触摸电容式软垫（无破裂或磨损的按钮）
- 位于中心的宽大的双色解码/信息栏（适用于收银员和自助结账用户）
- 蜂鸣器：可调音量和蜂鸣音
- 三个可编程按钮

端口

- 一个 POS 端口，适用于 USB/RS-232/IBM RS-485
- 三个 USB 外设端口
- 两个电动 RS-232 外设端口
- Checkpoint 互锁端口
- 遥感量具显示屏端口

电源

- 12VDC，通过 POS 接口电缆提供（USB PowerPlus 或 RS-232）
- Zebra 50-14000-148R 电源：90-264 VRMS（110-240，额定）、47-63Hz（50-60 额定）
- 功耗：扫描时低于 5.5W

管理

- 通过 SMS 远程管理；通过手提电脑/USB 本地管理；通过 USB 驱动器（自配置）

物理特性 (续)

EAS

所有配置中包含了 Checkpoint：
• 通过可选线缆实现 Checkpoint 互锁
Sensormatic 支持：
• Sensormatic ZBAMB5410 在水平和垂直平面上均具有卓越的 EAS 失活性能。这款 ZBAMB5410 可以与 Sensormatic 的集成 Bioptic 解码器 (ZBSMPROE、ZBAMB9010 和 ZBAMB9010-IPS) 相兼容

用户环境

工作温度

32 °F 至 104 °F/0 °C 至 40 °C

储存温度

-40 °F 至 158 °F/-40 °C 至 70 °C

湿度

20 至 95%，无冷凝

成像技术

类型

CMOS 多阵列成像仪

照明

640nm，由物品检测系统控制

侧读/扫描区域

所有六 (6) 侧；720° 覆盖

1-D

Symbologies

25 码（交叉、离散、IATA、中文）；Bookland EAN；Code 128；Code 39（标准，完全 ASCII）；Code 93；Composite Codes；Coupon Code (UPC + EAN128)；EAN128；EAN-13；EAN-8；GS1 DataBar（全向、截取、堆栈）；GS1 DataBar Expanded coupon；GS1 DataBar Limited；GS1 DataBar Expanded（常规、堆栈）JAN 8；JAN-13；Plessey；TLC -39；Trioptic Code 39；UPC-A；UPC-E；UPC-E1；2-digit Supplementals；5-digit Supplemental；Codabar；Pharmacode（Code 32）

2-D

Symbologies

Aztec；Datamatrix；MicroPDF417；MicroQR Code；PDF417；QR Code

外设与附件

客户端扫描器（允许自扫描移动电话、会员卡 and 冲动购买的物品上的条码）；立式显示屏；量具

法规

有关法规信息，请访问 www.zebra.com/mp6000

保修

MP6000 遵守 ZEBRA 硬件保修声明的条款，自发货之日起一年内对工艺缺陷及材料缺陷给予保修。有关完整保修声明，请访问：<http://www.zebra.com/warranty>

推荐服务

斑马客户关爱计划心悅服务
斑马客户关爱计划心暢服务



ZEBRA



Q-ID Electronic

北京祥健博得电子有限公司

地址：北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园3号楼2022室

电话：8610-51667950

手机：86-13701362520

Email: qidstation@q-id.cn

网址: <http://www.q-id.cn>