

Granit 1980i

工业级全景深二维影像扫描器

Granit™ 1980i 工业级扫描器采用全景深二维影像技术，可识读 15cm (6") 到 15m(50') 范围内的一维和二维条形码。从一臂之遥的低质量 7.5mil 纸质码，到悬在仓库橡梁的 100mil 反光码，1980i 可在其无可匹敌的景深范围内的读取几乎所有条形码，可最大化地提高在艰苦的环境中操作者的工作效率。

1980i 采用了多种技术以增加其易用性。集成的可自动照明的激光点状瞄准系统、全向读取能力及对中心解码扫描的支持，在极大范围内减少了依靠猜测判断扫描与否的工作方式。配备了车载移动数据终端（如霍尼韦尔 Thor 系列）的叉车操作员将会感受到 1980i 全景深扫描能力如何让他们坐在座位上也可扫描远距离的托盘，从而可以更加高效地工作。

作为 Granit 扫描器系列的一员，1980i 能够满足恶劣工作环境中所存在的各种严苛的要求。采用长期作为扫描器可靠性标杆的 Granit 机身外壳，1980i 的工业等级达到 IP65，其设计可承受 5000 次 1m 范围内的滚落及 50 次从 2m 高处到水泥地面的跌落，哪怕是在低至 -30° C 的温度下，也是如此。因此，部署了 Granit 扫描器的企业可实现最少的设备停机时间以及较低的总体拥有成本。



Preliminary Specifications
Subject to Change

特 征

- 全景深二维影像性能：**可扫描 15cm (6") 到 15m(50') 范围内的几乎所有一维和二维条形码。
- 花岗岩般坚实：**Granit 经测试可承受最苛刻的环境，其工业等级达 IP65，可承受 5000 次 1m 范围内的滚落及 50 次从 2m 高处到水泥地面的跌落。
- 简单易用：**激光点状瞄准器、全向扫描及中心解码之类的功能，在极大范围内减少了依靠猜测判断扫描与否的工作。
- 工业级电缆选项：**经测试，该电缆在低至 -30° C 的温度下也能承受 300000 次 90° 弯折。在 60 磅的拉力之下，仍可持续通信。
- 单个扫描解决方案：**可取代并整合典型配送中心及仓储环境中所需的多个专用型扫描器。

Granit 1980i 技术参数

物理参数	
体积 (长x宽x高)	133 mm x 75 mm x 195 mm (5.2" x 2.9" x 7.6")
电学参数	
输入电压	4.0 ~ 5.5 VDC
主机系统接口	USB 及 True RS232
环境参数	
操作温度	-30° C ~ 50° C (-22° F ~ 122° F)
储存温度	-40° C ~ 70° C (-40° F ~ 158° F)
湿度	0~95%相对湿度 (无冷凝)
抗跌落程度	在 -30° C 条件下能够承受50次从2m高处到水泥地面的跌落
抗滚落程度	可承受5000次1m(40")范围内的滚落
环境密封等级	IP65
光照等级	0 ~ 100000 lux (9290 foot-candles)
ESD	± 20Kv空气静电、 ± 8kV接触静电
扫描性能	
扫描方式	二维影像扫描
保修期	3年工厂保修

Honeywell



北京祥健博得电子有限公司

地址: 北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园3号楼2022室

电话: 8610-51667950

手机: 86-13701362520

Email: qidstation@q-id.cn

网址: <http://www.q-id.cn>