

MU-V LASER EX系列 机床规格

项目		单位	MU-5000V LASER EX	MU-6300V LASER EX	MU-8000V LASER EX
移动量	X轴移动量	mm	800	925	
	Y轴移动量	mm	870		
	Z轴移动量	mm	600		
	A轴分度角度	度	-120~+90(最小控制角度 0.0001)		
	C轴控制角度	度	360(最小控制角度 0.0001)		
工作台	工作台尺寸	mm	φ500	φ630	φ800
	最大工件尺寸	mm	φ700×H500	φ830×H550	φ1,000×H550
	地面至工作台上表面的距离	mm	1,140	1,150	1,210
	最大承载重量	kg	500	600	700
	车削加工转速	min ⁻¹	1,000	800	
主轴	主轴转速(复合加工主轴)	min ⁻¹	50~8,000		
	主轴锥孔		HSK-A63		
	主轴电机(10分/连续)	kW	11/7.5		
ATC	刀库容量	把	32		
机床尺寸	机床高度	mm	3,435	3,525	3,625
	占地面积(脚踏台除外)	mm	3,995×2,750	4,850×2,990	5,280×2,990
	机床重量	kg	15,500	17,600	18,500
数控装置			OSP-P300SA		

※有关机床规格的更多信息，请参阅MU-V系列产品目录。