



DZ-800/2L



DZ-900/2L



DZ-1000/2L



DZ-1100/2L

产品说明:

DZ-2L 系列单室真空包装机只需按下真空室盖即可按设定的程序完成抽真空, 充气(可选), 封口, 印字, 冷却, 排气的全过程。经抽真空包装后的物品可防止氧化, 霉变, 虫蛀, 受潮以延长产品储存期限。

技术特性:

DZ/2L 系列真空包装机有两条相互垂直呈 L 状的封口线, 根据需要可以选用长边或短边封口, 在机身内有开关可以选择。

注: 如需充气功能, 下单请在型号后面加上字母“Q”。

技术参数:

	DZ-800/2L	DZ-900/2L	DZ-1000/2L	DZ-1100/2L
电源电压 (V/Hz)	AC 220/50 110/60			
真空泵功率 (W)	1500			
热封功率 (瞬时) (W)	1000		1500	
真空室最低绝对压强 (KPa)	1.0			
热封条数	1~2			
真空室尺寸 (L×W×H) (mm)	606×806×190	606×906×190	606×1006×190	606×1106×190
热封条长度及宽度 (mm)	570 680	570 780	570 880	570 984
热封宽度 (mm)	10			
真空泵排气量 (m ³ /h)	20×2			
真空室材质	不锈纲			
外形尺寸 (L×W×H) (mm)	886×704×902	986×704×902	1086×704×902	1186×704×902
净重(kg)	235	245	255	260