



DZQ-600L



DZQ-600K

产品说明:

DZQ-600 系列多功能抽气包装机，功能齐全，可用于间歇的单一封口包装，也可用于真空包装或真空后充入惰性气体的包装。DZQ-600K 的功能同 DZQ-600L，机头可倾斜调整。

技术特性:

采用无室双气嘴结构，不受真空室大小的限制。

适用范围:

适用于真空度不太高，充气纯度较高的物品包装；如热封较厚塑料或复合袋，可采用双加热的 DZQ-600L/S 的机型。特殊订货可将封口长度增大至 700mm, 800mm, 1000mm。

注：小于 100 目的粉剂，应注明配置旋风沉淀过滤器，用以回收粉料和保护真空泵。

技术参数:

	DZQ-600L(S)	DZQ-600K
电源电压 (V/Hz)	AC 220/50 380/50	
热封功率 (W)	600(1000)	
真空泵电机功率 (W)	750	
空压机功率 (W)	1100	
封口长度 (mm)	600 700 800 1000	
封口宽度 (mm)	10	
封口中心到地面距离 (mm)	1250	
热封头可倾角度 (°)	-	90
真空泵排气量 (m ³ /h)	20	
薄膜厚度 (单层) (mm)	≤ 0.18	
外形尺寸 (L×W×H) (mm)	800×900×1900	960×940×1800
净重 (Kg)	255	230