



FRM-1120AL/SM



FR-1120AL/SL



FR-1120AL/ST

产品说明:

FR-1120/AL 系列塑料薄膜连续封口机，是为热封薄膜较厚的包装袋而设计的。FR-1120AL/ST 是专为自动生产线配套的机型。

适用范围:

本系列塑料薄膜连续封口机分别适用于重量为 5 公斤以下、10 公斤以下、20 公斤以下的包装物。

技术参数:

	FRM-1120AL/SM	FR-1120AL/SL	FR-1120AL/ST
电源电压 (V/Hz)	AC 220/50 110/60		
电机功率 (W)	550	550	100
电热功率 (W)	300×4		
封口线速度 (m/min)	0-8		0-10
封口宽度 (mm)	10		
温控范围 (°C)	0-300		
封口中心至输送台距离 (mm)	330-530	450-900	--
封口中心至地面高度 (mm)	680-880	850-1300	1300
输送台尺寸 (L×W) (mm)	1900×300	2400×350	--
输送台单件最大承载重量 (kg)	≤10	≤20	--
输送台总承载重量 (kg)	≤30	≤60	--
外形尺寸 (L×W×H) (mm)	1950×550×1100	2430×740×1450	1125×620×1680
净重 (kg)	150	250	80

注: FRM-1120AL/M 墨轮印字连续封口机外形尺寸及其他参数与 FRM-1120AL/SM 相同, 但加热块为一组。