



FRB-770I



FRB-770II



FRB-770III

产品说明:

FRB-770 系列塑料薄膜连续封口机可以自动连续封合多种材料的塑料薄膜。根据需要还可以配置压痕印字轮及计数装置。FRB-770 系列有多种机型可供选用：FRB-770I 为卧式，FRB-770II 为立式，FRB-770III 为落地式。

技术特性:

- 1、恒温控制，温度可调。
- 2、速度无级可调。

适用范围:

本塑料薄膜连续封口机适用于小包装的封口。

技术参数:

	FRB-770I	FRB-770II	FRB-770III
电源电压 (V/Hz)	AC 220/50 110/60		
电机功率 (W)	50		
电热功率 (W)	300×2		
封口线速度 (m/min)	0-12 (0-16)		
封口宽度 (mm)	12		
温控范围 (°C)	0-300		
印字类别	钢轮压痕印字 (可选用)		
封口中心至输送台距离 (mm)	10-40	150-270	10-40
输送台尺寸 (L×W) (mm)	840×153		
输送台单件最大承载重量 (kg)	≤1		
输送台总承载重量 (kg)	≤3		
外形尺寸 (L×W×H) (mm)	840×380×320	840×380×550	840×550×800
净重 (kg)	32	37	40