



FRBM-810I



FRBM-810II



FRBM-810III

**产品说明:**

FRBM-810 系列墨轮印字连续封口机适用于任何可以热封材料的封口，采用固体墨轮印制有色标签，配有适用于 R 型或 T 型排列的两用印字轮，可印制 R 型 2 行 4 号字(PT18)，或 3 行 5 号字(PT10.5)，根据需要还可以配置计数装置。FRBM-810 系列有三种机型可供选用：RBM-810I 为卧式，FRBM-810II 为立式，FRBM-810III 为落地式。

**技术特性:**

- 1、恒温控制，温度可调。
- 2、速度无级可调。
- 3、墨轮印制清晰、颜色可选、瞬印瞬干、附着力强。

**适用范围:**

本墨轮印字塑料薄膜连续封口机适用于小包装的封口。

技术参数:

	FRBM-810I	FRBM-810II	FRBM-810III
电源电压 (V/Hz)	AC 220/50 110/60		
电机功率 (W)	50		
电热功率 (W)	220×2 (300×2)		
印字电热功率 (W)	40×2		
封口线速度 (m/min)	0-12 (0-16)		
封口宽度 (mm)	8		
温控范围 (°C)	0-300		
印字类别	固体墨轮		
封口中心至输送台距离 (mm)	10-40	200-320	10-40
输送台尺寸 (L×W) (mm)	950×180		
输送台单件最大承载重量 (kg)	≤1		
输送台总承载重量 (kg)	≤3		
外形尺寸 (L×W×H) (mm)	950×390×345	950×420×520	950×550×825
净重 (kg)	45	57	55