



KZ-8060/C



KZ-G8060



KZW-8060/C

产品说明:

KZ 系列高台自动捆扎机适合普通物件的捆扎。KZ/C 系列适合普通较轻物件的捆扎。KZ-G 系列台面配有辊筒，使捆扎作业更为省力。KZW 系列适用于捆扎包件大小不一、形状较为不规则物件的捆扎流水线上，配合带动力输送机可实现完全无人化捆扎作业。采用台面动力皮带，可掀式传动机构，维修方便。

技术特性:

- 1、采用坚固、耐用、高效能的 KZ 机构为主体。
- 2、采用人际界面和优良的 PLC 控制，全数字化操作，参数调整简单，运行稳定。
- 3、特殊的送退带轨道设计，扩大了适用打包带的范围，使包装成本大为减低。
- 4、免加油式的维护保养，捆扎牢固，速度快，使用寿命长。

适用范围:

本高台自动捆扎机可广泛应用于各行各业进行各类包件（除环形外）的快速捆扎。可单机捆扎，亦可多机安装在包装线上使用。

技术参数:

	KZ-8060/C	KZ-G8060	KZW-8060/C
电源电压 (V/Hz)	AC380/50	AC 220/50	
功率 (W)	750	850	1050
捆扎包件尺寸(最大) (W×H) (mm)	800×600 (标准型)		
捆扎包件尺寸(最小) (W×H) (mm)	80×50	100×100	270×120
捆扎速度 (秒/道)	2.15		
捆扎力 (N)	25-700(可调)		
适用塑料带 (PP or PE) (mm)	机用打包带 宽 9-15 厚 0.5-1.1		
工作台面高度 (mm)	750	830	
外形尺寸 (L×W×H) (mm)	1400×630×1530	1420×650×1565	
净重 (kg)	200	255	270