



BS-1230



BS-1230X

### 产品说明:

BS-1230 系列热收缩包装机采用热风循环收缩，主要是针对瓶状，罐状、桶状、杯状等产品的标签收缩，可以收缩瓶身、瓶底或瓶口。

### 技术特性:

#### BS-1230 BS-1540

- 1、大功率运风电机，涡轮运风，不会导致标签移位，变形。
- 2、只需通过简单的设定和调整，即可适应各种规格的瓶型。
- 3、加热器由不锈钢制成，使用寿命长。
- 4、收缩温度根据对包装要求随意控制，最高温度可达 300℃。
- 5、输送速度由电子调速器无级调速。
- 6、只加热瓶口部分，不会因高温而影响瓶内物体的质量。
- 7、只针对产品的局部加热，最大的节省热能。
- 8、本机可以单机生产也可连接生产线作业。

#### BS-1230X BS-1540X

- 1、双台大功率的运风电机，保证足够的循环运风，炉腔内受热均匀。
- 2、根据包装物的需要，可增加包装物旋转装置和局部加强风量。
- 3、配有底角螺栓和脚轮可自由移动和固定机器。
- 4、悬挂式炉腔高度可根据需要调节，可与不同高度生产线配套使用。
- 5、可卸下支架直接固定在生产线上。

### 适用范围:

BS-1230 系列热收缩包装机适用于食品、饮料、药品、化妆品、农药等行业的玻璃瓶、塑料瓶、纸杯等容器，套标后的瓶身或杯身标签热收缩。

技术参数:

	BS-1230	BS-1230X	BS-1540	BS-1540X
电源(V/Hz)	380/50(三相)			
功率 (kw)	14			
最大包装尺寸 $\phi$ *H(mm)	$\phi$ 110x250		$\phi$ 140x350	
包装速度 (件/小时)	8000-12000			
炉腔尺寸(L×W×H) (mm)	1500x120x300		1600x150x400	
外形尺寸(L×W×H) (mm)	1800x600x1665	1500x1005x2100	1900x600x1665	1600x1005x2100
净重 (kg)	250	300	300	350