



产品说明:

BS-1510G 标签收缩包装机采用热风循环收缩，主要是针对瓶状，罐状、桶状、杯状等产品的标签收缩，可以收缩瓶身、瓶底或瓶口，适用于 PVC、POF 等各种收缩包装材料。

技术特性:

- 1、全进口元器件，加热器由不锈钢制成。
- 2、收缩温度随意控制，最高温度可达 250℃。
- 3、输送速度由电子调速器无级调速。
- 4、只加热瓶口部分，不会因高温而影响瓶内物体的品质。
- 5、整机采用高强度碳钢，表面经优质处理。
- 6、双台小功率运风电机，涡轮运风，不会导致标签移位，变形。
- 7、只需通过简单的设定和调整，即可适应各种规格的瓶型。
- 8、只针对产品的局部加热，最大的节省热能。
- 9、本机可以单机生产也可连接生产线作业。

适用范围:

BS-1510G 标签收缩包装机适用于食品、饮料、药品、化妆品、农药等行业的玻璃瓶、塑料瓶等容器，套标后的瓶身或杯身标签热收缩。

技术参数:

	BS-1510G
电源电压 (V/Hz)	AC 220/50 110/60
功率 (kw)	4.5
包装速度 (件/小时)	8000-12000
最大包装尺寸(φ×H)(mm)	φ 120×400
炉腔尺寸(L×W×H)(mm)	1000×150×100
适用薄膜	PVC, POF
外形尺寸(L×W×H)(mm)	1530×400×1300