



BS-4525A



BS-4535LA

产品说明:

BS-A 系列热收缩包装机采用下循环式热风结构，配置智能温控，交流调速，铁氟笼传送带或滚筒式传送带。

技术特性:

- 1、炉道高度可自由可调节，两侧百叶风门可调。
- 2、BS-3020A 及 BS-4525A 热收缩包装机采用单热风炉道。
- 3、BS-4535LA 及 BS-6535LA 热收缩包装机采用双热风加长炉道，收缩更快速，彻底。

适用范围:

BS-A 系列热收缩包装机适合 PVC、PP、POF 等各类收缩薄膜。

技术参数:

	BS-3020A	BS-4525A	BS-4535LA	BS-6535LA
电源电压(V/Hz)	220/50(单相) 380/50(三相) 220/60(三相)		380/50(三相) 220/60(三相)	
功率(kw)	5.1	6.5	9.6	9.6
载重(kg)	10		30	
输送速度(m/min)	0~10			
加热炉尺寸 (L×W×H)(mm)	900×300×(50~200)	900×450×(50~250)	1200×450×(50~350)	1200×650×(50~350)
外形尺寸 (L×W×H)(mm)	1200×500×1050	1200×650×1100	1600×650×1200	1600×850×1200
净重 (kg)	60	90	120	150