



BSF-5540



BSF-5540A



BSF-7060

产品说明:

BSF 系列二合一热收缩包装机集封口、收缩一次完成，适用于 PVC、POF、PP 等各种收缩包装材料。透明罩可清楚看到封切、收缩全过程。收缩机配备不锈钢输送网，高度可随意调整；BSF-5540A 机型在产品包装后自动输出，加倍提高生产效率。

技术特性:

- 1、封口采用纳米纤维刀槽，抗粘耐温镍铬合金封切刀，封口整齐不开裂、不焦化。
- 2、装有特制滚轮针孔机构，充分排去膜内空气。
- 3、滑动式放膜支架，可根据包装物的大小，任意调整。
- 4、耗电量小，平均每小时耗电量仅 2.5kw。
- 5、耐高温塑质刀夹头，经久耐用。
- 6、可根据包装物尺寸任意调整收缩室内工作架的高低。
- 7、底部装有带锁脚轮，可随意移动或定位。
- 8、可连续长时间操作不会导致周围环境过热。

适用范围:

- 1、本二合一热收缩包装机广泛适用于食品、饮料、医药、音像制品、五金、化妆品、书籍、玩具、塑胶、电子等产品的外包装。
- 2、适用于商场促销时对食品、饮料、保健品、化妆品、印刷品、玩具等产品组合收缩包装。
- 3、适用于商场、专卖店，写字楼及试验室空间局限的场地使用。

技术参数:

	BSF-4030	BSF-5540	BSF-5540A	BSF-7060
电源 (V/Hz)	单相 220/50			
功率 (Kw)	3.8	4	4.2	4
包装速度 (pcs/h)	500-800		800-1000	500-800
最大包装尺寸 (L×W×H)(mm)	350×250×100	400×300×100		500×400×120
最大封切尺寸 (L×W×H)(mm)	400×300	550×400	550×400	700×600
外形尺寸 (L×W×H)(mm)	1215×590×1020	1380×690×1065	1985×690×1065	1720×950×1100
净重 (Kg)	100	125	140	165