



关于 skyla

skyla, 来自拉丁字“scilla”, 意思是“充满热情与活力”, 我们以这样的精神, 全力投入发展生物医疗产业。skyla 属于光宝集团, 是一个具有光学、机械、电子、材料、化学和生物医学工程等全方位发展的企业, 将以可靠的技术及创新科技全面开发医疗产品。

详细信息, 敬请至官网查询 www.skyla.com



电话: 01056421996

地址: 北京市海淀区学院南路68号吉安大厦A-803

Copyright © All rights are reserved by 光宝科技股份有限公司

宠物健康的
最佳守护者



skyla Vi
超敏单株抗体免疫分析仪



skyla Vi

超敏单株抗体免疫分析仪



简易操作



- 1 使用检体分析卡匣采集样本
- 2 置入分析卡匣中
- 3 将分析卡匣置入载盘
- 4 放入载盘并按下“OK”开始分析
- 5 得到结果



检测项目 (*研发中)

炎症/感染指标

canine CRP
犬C反应蛋白
feline SAA
血清淀粉样蛋白A

炎症/感染指标

D-Dimer*
D-D双合试验

用药监测

Phenobarbital
苯巴比妥
Fructosamine
果糖胺

优生指标

Progesterone
黄体素

内分泌指标

T4
四碘甲状腺素
TSH
促甲状腺素
Cortisol
肾上腺皮质激素

产品特色

仅需 1 to 10μl 样本即可检测
(样品量依检测项目而不同)

5 分钟即可得到检测结果
(时间随检测项目不同)

5 寸彩色LCD触摸屏

全自动操作

支持热感应式打印机及Skyla
检测报告管理软件

用户友善操作设计並支持多语言功能

产品规格

原理	
免疫学 / 酵素免疫分析法	
系统设计	
检测时间	5~20 分钟 (完成时间随检测项目而不同)
用户接口	5 英寸彩色液晶触控屏幕
内建内存	储存多达 50,000 笔分析结果
分析仪外型尺寸	270 x 188 x 148 公厘
分析仪重量	1.7 公斤
热感应打印机尺寸	134 x 100 x 82.7 公厘
热感应打印机重量	0.37 公斤
电源需求	100~240 伏交流电, 50-60 赫兹
数据传输接口	USB 2.0*4 / USB 3.0*1 / RS232*1 / RJ45*1
检测试剂与样本	
样本	血浆 / 血清
样本量	1 ~ 10 微升 (样本量随检测项目而不同)
保存温度 (检测试剂)	2 ~ 8°C
运转条件	
湿度	相对湿度 < 95% (未凝结状态)
温度	10 ~ 35 °C