

多功能消防水炮控制系统 PK-II



•产品名称

多功能消防水炮控制系统 PK-II

•适用范围

移动式消防水泡无线遥控及手控

•产品特点

结构合理，人性化设计，防尘防水，多频点，多地址出厂不重复。

•主要功能

遥控器：

- 1、ABS 工程塑料外壳，全密封设计，防水防尘。
- 2、可配地址一千余万个，出厂时每个遥控器已设置唯一地址。
- 3、采用双向无线通讯芯片，频道间隔宽，无邻频干扰。
- 4、低功耗：10S 不操作遥控器即进入待机状态，待机时间不小于 2 个月，按任意按键即可唤醒。
- 5、按键功能：上、下、左、右、直流、喷雾。

控制板:

- 1、可配地址一千余万个，出厂时每个遥控器已设置唯一地址。
- 2、采用双向无线通讯芯片，频道间隔宽，无邻频干扰。
- 3、手控接口：上、下、左、右、直流、喷雾。
- 4、保护功能：带过流检测保护。

•技术参数

遥控器:

- 1、按键（遥控器）：1个电源启动及停止按键，8个功能按键。
- 2、通信：430-434MHz，内置天线，距离不小于150米（开阔地）。
- 3、供电：2节1.5V AA电池。
- 4、使用环境温度： $-20^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$ 。
- 5、防水等级：IP65。
- 6、重量：150克。
- 7、外型尺寸：150×50×30mm

控制板:

- 1、输出继电器：6个功能控制继电器，分别控制上、下、左、右。
- 2、触点负载能力：20A/30VDC。
- 3、手控接口：上、下、左、右、直流、喷雾。
- 4、摆动角度： 30° 、 60° 、 90° 可调。
- 5、限位保护：过流检测，最大15A。
- 6、通信：430-434MHz，外置天线，距离不小于150米（开阔地）。
- 7、电源：DC24V

8、使用环境温度：-20℃~+70℃。

9、重量：200 克

10、外型尺寸：190x135mm

山东硅兔智能装备有限公司

0531-8295611