

「品質」是最實在的價值



TTP-243E Plus 系列 桌上型・熱感／熱轉式 條碼列印機

在競爭日益激烈的商業環境中，如果您需要一部小型條碼列印機，**TSC™ TTP-243E Plus** 無疑是您物超所值之首選。它不僅成本經濟、性能優異、操作簡單，其耐用的設計及穩定的品質更是此系列機種深獲廣大用戶肯定的關鍵因素。

TSC™ TTP-243E Plus 除了延續上一代機種TTP-243E之雙馬達、大容量的機構設計外，其餘規格全面升級。記憶體擴充為2MB DRAM／2MB Flash ROM，讓您可以更加輕鬆處理圖型資料及儲存字型；中央微處理器（CPU）升級為32位元，使列印作業更加流暢；隨機附贈功能強大之世界級條碼標籤編輯軟體，可支援多國語言介面及資料庫連結，讓您以最低的成本，最高的效率完成各式標籤的設計及製作。

TSC™ TTP-243E Plus 可相容於其他品牌條碼機程式語言；同時提供 Centronics Parallel & Serial RS-232C 兩種通訊介面；具備自動測紙功能，在您每次開機使用時，自動完成標籤定位動作，避免紙張浪費。

TSC™ TTP-243E Plus 亦提供多種選購配件，滿足各類特殊應用需求，例：搭配單機操作鍵盤，不需連接電腦即可進行列印；或搭配專用可充電式電池模組，待機時間長達8小時，連續列印長度可達2,000英吋（5,058公分），讓您在無法提供電源的環境下，仍然可以順利完成列印工作。

TSC™ TTP-243E Plus 系列機種 特色包含：

- ▶ 203 DPI解析度 每秒3英吋列印速度；
300 DPI解析度 每秒2英吋列印速度
- ▶ 32位元中央微處理器（CPU）
- ▶ 標準內建2MB DRAM／2MB Flash ROM記憶體；
最大可擴充至6MB Flash ROM（選購）
- ▶ 100-240V電壓自動切換電源供應器
- ▶ 標籤剝離功能（選購）
- ▶ 世界級條碼標籤編輯軟體支援資料庫列印及
Windows 驅動程式可支援Win 95, 98, Me, 2000, XP, Vista等作業軟體。

選購配件

自動切刀／時間日期計數器（RTC）／標籤剝離裝置／外部乙太網路列印伺服器／1MB-4MB Flash 記憶卡／外部紙卷架／三吋紙卷軸心／掃描器／單機操作鍵盤／鎳氫電池組

適用範圍

商品標籤（零售、倉儲）、郵遞標籤（郵局、快遞、貨運）、票務收據（餐廳、銀行、證券、停車場）、文件管理（圖書、企業）、庫存管理……等各種中英文文字、數字、條碼、圖形、框線等列印需求。



Value • Performance • Support

TTP-243E Plus 系列

桌上型・熱轉印 條碼列印機



規 格			
機 型	TTP-243 Plus	TTP-243E Plus	TTP-342 Plus
解 析 度	203 DPI (8 dots / mm)	203 DPI (8 dots / mm)	300 DPI (11.8 dots / mm)
列 印 模 式	熱轉式 / 熱感式		
列 印 速 度	1.5, 2, 3 ips 可選用	1.5, 2, 3 ips 可選用	1, 1.5, 2 ips 可選用
最大列印寬度	104 mm (4.09")		
最大列印長度	1,016 mm (40")	1,016 mm (40")	457 mm (18")
機 殼	ABS 塑膠		
體 積 尺 寸	288mm (L) x 232mm (W) x 156mm (H) 11.34" (L) x 9.13" (W) x 6.14" (H)		
紙 卷 最 大 尺 寸	內部: 109 mm (4.3")外徑 外部: 214mm (8.4")外徑	內部: 109 mm (4.3")外徑 外部: 214mm (8.4")外徑 (選購)	內部: 109 mm (4.3")外徑 外部: 214mm (8.4")外徑
中 央 處 理 器	32-bit RISC CPU		
記 憶 體	● 2MB Flash Memory ● 2MB DRAM		
通 訊 介 面	● 串列埠(RS-232, 最快速度19200 bps) ● 並列埠(Parallel Port, SPP Mode)		
電 源 規 格	交流輸入: 100-240V 直流輸出: 24V DC 2A 電壓自動切換電源供應器(外接式)		
操 作 面 板	● LED 指示燈 (電源,錯誤,待機) ● 出紙鍵, 暫停鍵		
感 測 器	紙張間距, 碳帶結束, 黑標, 脫紙感應器	紙張間距, 碳帶結束, 黑標	紙張間距, 碳帶結束, 黑標, 脫紙感應器
內 建 字 型	5種點陣英數字型; 可透過軟體下載Window字型使用		
條 碼	一維條碼: Code 39, Code 39C, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on 二維條碼: PDF-417, Maxicode, DataMatrix		
字 型 及 條 碼 旋 轉	0°, 90°, 180°, 270°		
指 令 集	TSPL, TSPLC		
紙 張 類 型	連續紙, 間距紙, 摺疊紙, 黑標紙, 吊牌, 票券...等		
紙 張 捲 繞 類 型	外捲式		
紙 張 寬 度	25.4~114 mm (1.0" ~ 4.49")		
紙 張 厚 度	0.06-0.25 mm (2.36 ~ 9.84 mil)		
紙 卷 軸 心 尺 寸	25.4-76.2 mm (1"-3")		
環 境 條 件	操作環境: 5~40°C (41~104°F) 儲存環境: -10~60°C (14~140°F)		
安 規 認 證	CE Class A, FCC Class A, C-Tick Class A, TUV/Safety, BSMI, CCC		
配 件	● Windows標籤編輯軟體, 驅動程式及操作手冊光碟 ● 快速安裝手冊 ● 電壓自動切換式電源供應器 ● 並列埠(Parallel Port)傳輸線, 電源線 ● 紙卷樣品, 碳帶樣品 ● 紙卷軸, 紙卷固定板 ● 碳帶卷軸 ● 碳帶回收紙筒 ● 外部紙卷架	● Windows標籤編輯軟體, 驅動程式及操作手冊光碟 ● 快速安裝手冊 ● 電壓自動切換式電源供應器 ● 並列埠(Parallel Port)傳輸線, 電源線 ● 紙卷軸 ● 紙卷固定板 ● 碳帶卷軸 ● 碳帶回收紙筒	● Windows標籤編輯軟體, 驅動程式及操作手冊光碟 ● 快速安裝手冊 ● 電壓自動切換式電源供應器 ● 並列埠(Parallel Port)傳輸線, 電源線 ● 紙卷樣品, 碳帶樣品 ● 紙卷軸, 紙卷固定板 ● 碳帶卷軸 ● 碳帶回收紙筒 ● 外部紙卷架
經 銷 商 選 配	● 旋轉式裁刀(最大紙厚 0.22 mm)	N / A	● 旋轉式裁刀(最大紙厚 0.22 mm)
客 戶 選 配	● 記憶卡 (1~4 MB Bytes) ● KP-200 Plus 單機操作鍵盤 ● KU-007 Plus 可程式單機操作鍵盤 ● 外接式乙太網路模組 ● HCS-200 長距離條碼掃描器 ● 可充電式鋰氫電池組	● 記憶卡 (1~4 MB Bytes) ● KP-200 Plus 單機操作鍵盤 ● KU-007 Plus 可程式單機操作鍵盤 ● 外接式乙太網路模組 ● HCS-200 長距離條碼掃描器 ● 可充電式鋰氫電池組 ● 外部紙捲架	● 記憶卡 (1~4 MB Bytes) ● KP-200 Plus 單機操作鍵盤 ● KU-007 Plus 可程式單機操作鍵盤 ● 外接式乙太網路模組 ● HCS-200 長距離條碼掃描器 ● 可充電式鋰氫電池組

