



# HN-7208HD

## 手持条码扫描器



### 产品特征

- 全新工业DPM条码解码算法
- 人性化的照明补光和激光十字对焦设计
- 百万像素轻松识读模糊污损及高密度低对比度条码
- 高度集成结构设计, 1.8米防跌落, 坚固耐用



CMOS  
扫描头



多系统兼容  
方便扫描



USB充电接口  
即插即用



自动连续扫描  
操作简单

## 规格参数

|        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 扫描参数   | 图像传感器       | CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 像素          | 1080*1024                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 照明          | 白光LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 对焦          | 激光十字标                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 识读码制        | 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, , Maxicode etc.<br>1D: Code128, UCC/EAN-1 28, AIM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN, UPC-E,UPCA,Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar,Code 93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14. RSS-Limited. RSS-Expand etc. |
|        | 识别精度        | ≥3mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 典型识读景深      | 3mil Code 39:25mm-120mm<br>13mil EAN-13:20mm-220mm<br>5mil PDF417: 20mm-120mm<br>10mil DM:20mm-180mm<br>20mil QR:10mm-300mm                                                                                                                                                                          |
|        | 条码灵敏度       | 倾斜 (pitch) ±60°;旋转 (tilt) 360°;偏转 (skew) ±60°                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 视场角         | 水平40°;垂直30°                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 符号反差        | ≥20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 机械电气参数 | 外观尺寸        | 91.5 (D) *70.3 (W) *162.5 (H)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 重量          | 155g                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 接口类型        | RJ-45水晶头                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 外壳材质        | PC+ABS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 提示方式        | 蜂鸣器, LED指示灯                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 系统接口        | RS-232串口, USB键盘, USB虚拟串口                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 触发方式        | 按键识读, 感应识读, 连续识读                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 工作电压        | 5VDC±10%                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 工作电流        | 待机电流:40mA;工作电流:255mA                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 环境参数   | 工作温度        | -20~50℃                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 储存温度        | -40~70℃                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 相对湿度        | 5%~95% (无冷凝)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 跌落高度        | 1.8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 防护等级        | IP42                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 国际认证   | CE FCC RoHS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 应用场景



### 厦门汉印电子技术有限公司

地址：福建省厦门市湖里区高崎南十二路8号      官方网站：<http://cn.hpvt.com>  
电话总机：0592-5932525

图片仅供参考, 外观以实物为准  
HPRT202202



汉印官网