



HN-1308SR

手持条码扫描器



产品特征

- 采用最新主控芯片及影像式扫描技术,极大提升了条码的解码速度
- 顶部钻石纹理设计配以整体满天星装饰,外观时尚握感舒适
- 支持纸质条码、电子屏幕条码的识读
- 即插即用的接口,可快速与其他办公设备配合使用



CMOS
扫描头



多系统兼容
方便扫描



USB充电接口
即插即用



自动连续扫描
操作简单

规格参数

扫描参数	图像传感器	CMOS
	像素	640*480
	照明	白光LED
	对焦	红光LED
	识读码制	2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode ,Postal Codes etc 1 D: Code128, UCC/EAN-1 28, AIM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN, UPC-E,UPCA, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14. RSS-Limited. RSS-Expand etc.
	识别精度	≥4mil
	典型识读景深	ENA-13:30-200mm QR (20mil) :20-150mm
	条码灵敏度	倾斜 (pitch) ±45°,旋转 (tilt) 360°,偏转 (skew) ±45°
	视场角	水平40° 垂直30°
	符号反差	≥25%
无线参数	通讯模式	蓝牙5.0
	传输距离	10米【空旷区域】
	电池容量	2600mA锂电池
	充电时间	6小时
	工作时间	12小时【按键扫描1次/秒】
机械物理参数	外观尺寸	100*68*165
	重量	135g
	接口类型	Type-C接口
	外壳材质	PC+ABS
	提示方式	蜂鸣器,LED指示灯
	系统接口	USB键盘,USB虚拟串口, 蓝牙接口
	触发方式	按键识读,感应识读,连续识读
电气环境参数	工作电压	5VDC±10%
	工作电流	待机:50mA,工作230mA
	工作温度	-20--50℃
	储存温度	-40--70℃
	相对湿度	5%--95% (无冷凝)
	静电防护	±4Kv (接触放电), ±8Kv(空气放电)
	跌落高度	1.2m
	防护等级	IP42
	国际认证	CE FCC ROSH

应用场景



厦门汉印电子技术有限公司

地 址：福建省厦门市湖里区高崎南十二路8号 官方网站： <http://cn.hpert.com>
电话总机： 0592-5932525

图片仅供参考, 外观以实物为准
HPRT202101



汉印官网